




静音型柴油发电机组



斗山移动动力
Portable Power

静音型柴油发电机组

斗山移动动力是总部位于美国北卡罗来纳州斯泰茨维尔市，制造和分销网络遍布全球的国际化公司。四大建造中心分别位于美国，捷克，中国和印度，是全球领先的移动动力专业制造商；

斗山移动动力拥有近 30 年发电机组制造研发经验，致力于提供契合当地市场的产品和服务，提高产品的核心竞争力。不断沿用历史坚实品质的特性，打造出值得全球客户信赖的百年 DOOSAN 品牌；

斗山静音型柴油发电机组系列采用更高强度结构设计方式，无论是在矿山，还是在噪音敏感的市政施工现场，始终动力强劲，稳定可靠。其细致入微的安全考虑，更长单次运行时间，运输方便，更加贴切人性化设计的使用需求；



技术参数

机型	G90	G125	G200	G315
主用功率 (KVA)	90	125	200	315
主用功率 (KW)	72	100	160	252
频率 (Hz)	50	50	50	50
额定电压 (V)	400/3P	400/3P	400/3P	400/3P
额定电流 (A)	130	180	288	455
尺寸 (长*宽*高) (mm)	3260*1200*1869	3260*1200*1869	3646*1300*2168	4285*1455*2313
重量 (Kg)	2377	2480	3235	4460
满负荷运行时长 (Hr)	14.5	12.5	12.1	12.6
燃油消耗率 (g/kwh)	214	211	205	201
发动机 (康明斯)	6BT5.9-G2	6BTAA5.9-G2	6CTAA8.3-G2	QSM11-G2
排放等级	0	I	I	II
调速方式	电子	电子	电子	电喷
气缸类型	6L	6L	6L	6L
进气方式	涡轮增压	涡轮增压	涡轮增压	涡轮增压
发电机 (利莱森玛)	LSA44.2V53	LSA44.2S7	LSA46.2M5	LSA46.2VL12
绝缘等级	H	H	H	H
防护等级	IP23	IP23	IP23	IP23
控制器	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
7m处声压级 (dBA)	68.5	71.2	72.6	73.8

更出色的表现 源于更优越的特性

安全设计

- 可锁电池隔离开关保证每次检修安全，防止误伤；
- 控制柜安全开关，在您每次接输出动力线时，有效的停机避免触点危险；
- 配置纯铜接线桩，随时随地安全可靠的接地，确保操作人员的人身安全；

静音设计

- 全方位降噪设计，适用于各种噪音敏感的施工场所；
- 全新 3MM 静音箱体，高强度，尤其适合矿山等施工领域；

便捷设计

- 宽大检修门方便维护和保养，高效顺畅；
- 机油防冻液集中排放，省时省力；
- 可折叠攀登梯，实用方便；

Doosan控制器

- Doosan 发电机组专用控制器，用简单实用的启停按键以及 LED 报警指示灯的设计方式，满足机组各种施工工况的实用需求，极为贴切、可靠和方便；
- Doosan 控制器集成远程启动功能，满足市电失败下的干节点自动启动方式，特别适合机组的备用工况；
- Doosan 控制器能够在低至零下 40°C 至 85°C 高温的范围内正常工作；

发电机

- 选用利莱森玛发电机，可靠耐用；
- 可选 AREP 励磁方式，提高对抗突加冲击负载的能力；

发动机

- 选用动力强劲的康明斯发动机，标配油水分离器；
- 排气系统完美防护，防止误烫伤；
- 散热器标配溢水壶；
- 发动机控制线束导线架不仅能完美隔热，采用网孔编织的线束材料还能够让冷凝水快速析出；



本产品样本不包括对所描述的产品承担明确或隐含的担保内容。任何此类的担保或其他销售条件将按照斗山移动动力部门对该产品的标准销售条款。产品改进是我们的不懈追求,公司保留设计与技术参数的变更的权利。

版本号: DIPP-GS-1308

斗山移动动力

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心
B 座 2103-04 室

电话: 86-21-32092288

传真: 86-21-32099980

网址: www.doosanpp.cn

24 小时全国服务热线: **400-920-2829**